

AUTOTECNICA

TARIF DE LA PAGE 40 DU CATALOGUE AUTOTECNICA 2009				TARIF DE LA PAGE 40 DU CATALOGUE AUTOTECNICA 2009			
	Référence	ADAPTATEURS GOODRIDGE	prix ttc		Référence	ADAPTATEURS GOODRIDGE	prix ttc
A	600-03	PTFE HOSE -03 STAINLESS BRAIDED	8 €		452-31P	-03 600 SWIVEL FEM M10X1 CONVEX	10 €
A	600-03BK	PTFE HOSE -03 COLOURFLEX BLACK	9 €		452-32C	-03 600 SWIVEL FEM M10X1.25 CONVEX	19 €
A	600-03CL	PTFE HOSE -03 COLOURFLEX CLEAR	9 €		452-32D	-03 600 SWIVEL FEM M10X1.25 CONVEX	19 €
B	600-04	PTFE HOSE STAINLESS BRAIDED -04	10 €		6001-03P	-03 600 STR FEMALE 3/8 JIC	7 €
	321-03P	-03 600 STR FEM 1/8 BSP	8 €		6001-04C	-04 600 STR FEMALE 7/16 JIC	22 €
	321-03SMP	-03 600 STR FEM 1/8 BSP *FLAT SEAT*	8 €		6001-04D	-04 600 STR FEMALE 7/16 JIC	22 €
	321-04P	-04 600 STR FEM 1/4 BSP	12 €		6001-04P	-04 600 STR FEMALE 7/16 JIC	10 €
	323-03C	-03 600 STR MALE 1/8 BSP	6 €		6001-31PVW	-03 600 STR FIXED FEMALE M10*1	7 €
	323-03P	-03 600 STR MALE 1/8 BSP	11 €		6001-32PVW	-03 600 STR FIXED FEMALE M10*1.25	7 €
	323-04P	-04 600 STR MALE 1/4 BSP	20 €		6045-03C	-03 600 45° FEMALE 3/8 JIC	29 €
	331-03P	-03 600 45° FEM 1/8 BSP	13 €		6045-03D	-03 600 45° FEMALE 3/8 JIC	29 €
	331-04P	-04 600 45° FEM 1/4 BSP	33 €		6045-03P	-03 600 45° FEMALE 3/8 JIC	23 €
	332-03CH	-03 600 90° FEM 1/8 BSP	17 €		6045-04C	-04 600 45° FEMALE 7/16 JIC	37 €
	332-03P	-03 600 90° FEM 1/8 BSP	13 €		6045-04D	-04 600 45° FEMALE 7/16 JIC	37 €
	332-04P	-04 600 90° FEM 1/4 BSP	24 €		6046-03C	-03 600 45° SWEPT FEMALE 3/8 JIC	22 €
	440-03C	-03 600 STR MALE 3/8X24 STAINLESS	19 €		6046-03D	-03 600 45° SWEPT FEMALE 3/8 JIC	22 €
	440-03P	-03 600 STR MALE 3/8X24 PLATED	10 €		6046-03P	-03 600 45° SWEPT FEMALE 3/8 JIC	12 €
	441-03C	-03 600 STR MALE 3/8X24 STAINLESS	19 €		6046-04C	-04 600 45° SWEPT FEMALE 7/16 JIC	29 €
	441-03D	-03 600 STR MALE 3/8X24 ALLOY	19 €		6046-04D	-04 600 45° SWEPT FEMALE 7/16 JIC	29 €
	441-03P	-03 600 STR MALE 3/8X24 PLATED	10 €		6046-04P	-04 600 45° SWEPT FEMALE 7/16 JIC	15 €
	441-04C	-04 600 STR MALE 7/16X20 STAINLESS	28 €		6090-03C	-03 600 90° FEMALE 3/8 JIC	29 €
	442-31C	-03 600 STR MALE M10X1 STAINLESS	19 €		6090-03D	-03 600 90° FEMALE 3/8 JIC	29 €
	442-31D	-03 600 STR MALE M10X1 ALLOY	19 €		6090-03P	-03 600 90° FEMALE 3/8 JIC	23 €
	442-31P	-03 600 STR MALE M10X1 PLATED	10 €		6090-04D	-04 600 90° FEMALE 7/16 JIC	37 €
	442-32D	-03 600 STR MALE M10X1.25 ALLOY	19 €		6091-03C	-03 600 90° SWEPT FEMALE 3/8 JIC	22 €
	442-32P	-03 600 STR MALE M10X1.25 PLATED	10 €		6091-03D	-03 600 90° SWEPT FEMALE 3/8 JIC	22 €
	443-03C	-03 600 STR B/HEAD 3/8X24 STAINLESS	19 €		6091-03P	-03 600 90° SWEPT FEMALE 3/8 JIC	12 €
	443-03P	-03 600 STR B/HEAD 3/8X24 PLATED	10 €		6091-04C	-04 600 90° SWEPT FEMALE 7/16 JIC	29 €
	443-04P	-03 600 STR B/HEAD 7/16X20 STAINLESS	20 €		6091-04D	-04 600 90° SWEPT FEMALE 7/16 JIC	29 €
	444-31P	-03 600 STR B/HEAD M10X1 PLATED	10 €		6091-04P	-04 600 90° SWEPT FEMALE 7/16 JIC	15 €
	444-32C	-03 600 STR B/HEAD M10*1.25 S/LESS	19 €		6645-03P	-03 600 45° SWIVEL FEMALE 3/8 JIC	29 €
	444-32P	-03 600 STR B/HEAD M10*1.25 PLATED	10 €		6645-04C	-04 600 45° SWIVEL FEMALE 7/16 JIC	44 €
	445-31C	-03 600 STR MALE M10*1 STAINLESS	19 €		6645-04D	-04 600 45° SWIVEL FEMALE 7/16 JIC	44 €
	445-31D	-03 600 STR MALE M10*1 ALLOY	19 €		6690-03C	-03 600 90° SWIVEL FEMALE 3/8 JIC	37 €
	445-31P	-03 600 STR MALE M10*1 PLATED	10 €		6690-03P	-03 600 90° SWIVEL FEMALE 3/8 JIC	29 €
	445-32C	-03 600 STR MALE M10*1.25 STAINLESS	19 €		6690-04C	-04 600 90° SWIVEL FEMALE 7/16 JIC	44 €
	445-32D	-03 600 STR MALE M10*1.25 ALLOY	19 €		6690-04D	-04 600 90° SWIVEL FEMALE 7/16 JIC	44 €
	445-32P	-03 600 STR MALE M10*1.25 PLATED	10 €		749-03-31P	FITTING FEM BULKHEAD M10x1.0 CONCAVE	15 €
	446-31C	-03 600 STR B/HEAD M10X1 STAINLESS	19 €		749-03-32P	FITTING FEM BULKHEAD M10x1.25 CONCAVE	15 €
	446-31P	-03 600 STR B/HEAD M10X1 PLATED	10 €		750-03-31P	FITTING FEM BULKHEAD M10x1.0 CONVEX	15 €
	446-32P	-03 600 STR B/HEAD M10X1.25 PLATED	10 €		750-03-32P	FITTING FEM BULKHEAD M10x1.25 CONVEX	15 €
	451-31C	-03 600 SWIVEL FEMALE M10X1 CONCAVE	19 €		750-03-35P	FITTING FEM BULKHEAD M10x1.5 CONVEX	15 €
	451-31D	-03 600 SWIVEL FEMALE M10X1 CONCAVE	19 €		758-03-03P	FITTING FEM 3/8x24 JIC CONCAVE	15 €
	451-31P	-03 600 SWIVEL FEMALE M10X1 CONCAVE	10 €		758-03-31C	FITTING FEM M10x1.0 CONCAVE	21 €
	451-32C	-03 600 SWIVEL FEM M10X1.25 CONCAVE	19 €		758-03-31P	FITTING FEM M10x1.0 CONCAVE	15 €
	452-31C	-03 600 SWIVEL FEM M10X1 CONVEX	19 €		758-03-32P	FITTING FEM M10x1.25 CONCAVE	15 €
	452-31D	-03 600 SWIVEL FEM M10X1 CONVEX	19 €				

TEL. 01 47 93 79 82

FAX 01 47 93 53 29

www.autotecnica.fr

Tuyau série 600



A 600 03

B 600 04

	Réf.	Durite DASH	Gaine extérieure	Diamètre intérieur mm.	Diamètre extérieur mm.	Pression utilisation bar	Pression éclatement bar	Utilisation
A	600 03	3	Non	3.5	6.45	290	870	Freins, embrayage
A	600 03CL	3	Gaine transparente	3.5	6.45	290	870	Freins, embrayage
A	600 03BK	3	Gaine noire	3.5	6.45	290	870	Freins, embrayage
B	600 04	4	Non	5.0	7.65	270	810	Embrayage

Raccords tournants série 6000, 440 et 700, filetage JIC UNF



6001 femelle droit

6045 femelle 45° forgé

6046 femelle 45° tube

6090 femelle 90° forgé

6091 femelle 90° tube

Réf.	type	JIC UNF	Réf.	type	JIC UNF	Réf.	type	JIC UNF	Réf.	type	JIC UNF	Réf.	type	JIC UNF	Pour tuyau
6001 03	P,C,D	3/8x24	6045 03	P,C,D	3/8x24	6046 03	P,C,D	3/8x24	6090 03	P,C,D	3/8x24	6091 03	P,C,D	3/8x24	600 03
6001 04	P,C,D	7/16x20	6045 04	P,C,D	7/16x20	6046 04	P,C,D	7/16x20	6090 04	P,C,D	7/16x20	6091 04	P,C,D	7/16x20	600 04



2 fois tournant

2 fois tournant

6645 femelle 45° forgé

6690 femelle 90° forgé


440 male droit concave

441 male droit convexe

443 male passe cloison

Réf.	type	JIC UNF	Réf.	type	JIC UNF	Réf.	type	JIC UNF	Réf.	type	JIC UNF	Réf.	type	JIC UNF	Pour tuyau
6645 03	P,C,D	3/8x24	6690 03	P,C,D	3/8x24	440 03	P,C,D	3/8x24	441 03	P,C,D	3/8x24	443 03	P,C,D	3/8x24	600 03
6645 04	P,C,D	7/16x20	6690 04	P,C,D	7/16x20	440 04	P,C,D	7/16x20	441 04	C	7/16x20	443 04	P	7/16x20	600 04

Raccords série 6000, 450 et 750, filetage métrique



6001 VW femelle droit concave fixe

451 femelle concave

452 femelle convexe


749 femelle fixe concave

750 femelle fixe convexe

Réf.	type	métrique	Réf.	type	métrique	Réf.	type	métrique	Réf.	type	métrique	Réf.	type	métrique	tuyau
6001 31 VW	P,C	10x1.00	451 31	C,D	10x1.00	452 31	P,C,D	10x1.00	749 03 31	P	10x1.00	750 03 31	P	10x1.00	600 03
6001 32 VW	P,C	10x1.25	451 32	C,D	10x1.25	452 32	C,D	10x1.25	749 03 32	P	10x1.25	750 03 32	P	10x1.25	600 03
									749 03 35	P	10x1.50	750 03 35	P	10x1.50	600 03
									749 04 M121	P	12x1.00	750 04 M121	C	12x1.50	600 04

Utilisez écrou 2K8686

Utilisez écrou 2K8686



758 femelle concave

442 male concave

444 male concave long

445 male convexe

446 male convexe long

référence	type	métrique	Réf.	type	métrique	Réf.	type	métrique	Réf.	type	métrique	Réf.	type	métrique	tuyau
758 03 31	P,C	10x1.00	442 31	P,C,D	10x1.00	444 31	P,C	10x1.00	445 31	P,C,D	10x1.00	446 31	P,C	10x1.00	600 03
758 03 31S	P	10x1.00	442 32	P,C,D	10x1.25	444 32	P	10x1.25	445 32	P,D	10x1.25	446 32	P	10x1.25	600 03
758 03 32	P	10x1.25													600 03

Version convexe, réf. 759

Raccords série 320 et 330, filetage BSP



321 femelle droit

323 male droit

331 femelle 45°

332 femelle 90°

321 SMP femelle droit

Réf.	type	BSP	Réf.	type	BSP	Réf.	type	BSP	Réf.	type	BSP	Réf.	type	BSP	Pour tuyau
321 03	P	1/8	323 03	P	1/8	331 03	P	1/8	332 03	P	1/8	321 03SM	P	1/8	600 03
321 04	P	1/4	323 04	P	1/4	321 04	P	1/4	332 04	P	1/4				Spécial manomètres SMITHS 600 04